

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน (Insulation Tester) หลากหลายรุ่น เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ตามมาตรฐาน IEC 61557 part 1,2,4 และ 10



C.A 6522

- แรงดันทดสอบตั้งแต่ 250 V ถึง 1,000 V
- ทดสอบความต้านทาน สูงสุด 40 GΩ
- ทดสอบ continuity ด้วยกระแส 200 mA
- แสดง Pass/Fail ด้วยแสงไฟบนหน้าจอ
- เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง



C.A 6524

- แรงดันทดสอบตั้งแต่ 50 V ถึง 1,000 V
- ทดสอบความต้านทาน สูงสุด 200 GΩ
- วัดค่า leakage current ได้
- คำนวณค่า DAR / PI ได้
- มีหน่วยความจำ สามารถบันทึกค่าได้
- ตั้งเวลาทดสอบได้
- เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง



C.A 6526

- แรงดันทดสอบตั้งแต่ 50 V ถึง 1,000 V
- ทดสอบความต้านทาน สูงสุด 200 GΩ
- วัดค่า leakage current ได้
- คำนวณค่า DAR / PI ได้
- คำนวณค่า capacitance ของฉนวนได้
- มีหน่วยความจำ สามารถบันทึกค่าได้
- ตั้งเวลาทดสอบได้
- สื่อสารกับ PC ผ่าน Bluetooth
- เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง



C.A 6532

- แรงดันทดสอบตั้งแต่ 50 V ถึง 100 V
- ทดสอบความต้านทานสูงสุด 20 GΩ
- คำนวณค่า DAR / PI ได้
- คำนวณค่า capacitance ของฉนวนได้
- คำนวณค่าความยาวของสายไฟ เช่น สายโทรศัพท์ได้ (สูงสุด 100 km)
- มีหน่วยความจำ สามารถบันทึกค่าได้
- ตั้งเวลาทดสอบได้
- สื่อสารกับ PC ผ่าน Bluetooth
- เหมาะสำหรับงานระบบสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์



C.A 6534

- แรงดันทดสอบตั้งแต่ 10 V ถึง 500 V
- ทดสอบความต้านทาน สูงสุด 50 GΩ
- มีหน่วยความจำ สามารถบันทึกค่าได้
- ตั้งเวลาทดสอบได้
- สื่อสารกับ PC ผ่าน Bluetooth
- เหมาะสำหรับงาน อิเล็กทรอนิกส์ / ESD



C.A 6536

- แรงดันทดสอบตั้งแต่ 10 V ถึง 100 V
- ปรับเพิ่มแรงดันทดสอบได้ step ละ 1 V
- ทดสอบความต้านทาน สูงสุด 20 GΩ
- ตั้งเวลาทดสอบได้
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการหาค่าความต้านทาน