

ปากแกลมปากกว้าง
ที่สุด 60 mm



F200/F400/F600 Series Clamp 1000AAC/1500ADC TRMS multimeter clamp

- แคลมป์พาวเวอร์มิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด วัดกระแสได้สูงสุดถึง 2,000 A AC และ 3,000 A AC/DC
- ปากแกลมปากกว้าง 60 mm กว้างมากที่สุดในห้องตลาด
- automatic detection AC or DC
- สามารถบันทึกค่าได้ 3,000 ค่า และกำหนด sampling period ได้
- วัดค่าพารามิเตอร์พลังงานต่างๆได้ เช่น kW, VAR, VA, PF
- ตรวจวัดฮาร์โมนิกส์ Voltage และ Current ได้ และแสดงฮาร์โมนิกส์แบบแยกลำดับ
- วัดกระแส Inrush ได้ และแสดงช่วงเวลาสิ้นสุด Inrush
- วัด %ripple ของกระแส DC ได้
- ประมวลผลระดับ 12 bit และความละเอียดหน้าจอถึง 10,000 count
- ต่อใช้งานกับ PC software ได้
- มาตรฐานความปลอดภัย ระดับ 1,000 V CAT IV
- การป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP54

เป็นทั้ง Oscilloscope
Multimeter และ
Harmonic analyser



METRIX OX 5042 Oscilloscope Isolated 2 Channel แบบมือถือ Fit in one hand!

- 3 โหมดการทำงานในเครื่องเดียว
เป็น Oscilloscope bandwidth 40 MHz
เป็น Multi-meter ความละเอียด 8,000 count พร้อมฟังก์ชันวัด kW
เป็น Harmonic analyser สูงสุดลำดับที่ 31
- หน้าจอแสดงภาพสี และมี LED backlight
- ช่องต่อวัดสัญญาณแบบ Isolate channel ไม่ต้องใช้จุดกราวด์ร่วม
- สามารถเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลและแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
- มี memory ภายในเครื่อง สามารถบันทึกภาพสัญญาณได้
- โหมด Multi-meter สามารถทำ trend plot graph ได้ สูงสุดนาน 1 เดือน
- ส่งข้อมูลผ่าน USB 2.0 port
- กันฝุ่น/น้ำได้ถึงระดับ IP54
- ขนาดเครื่องเล็ก สามารถถือด้วยมือเพียงข้างเดียว
- ถูกออกแบบตามแนวคิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แรงดันทดสอบ
สูงสุด 15 kv



C.A 6550/6555 HIGH VOLTAGE MEGOHM-METER

- แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ทดสอบสูงสุดถึง 15 kV
- ค่าความต้านทานที่อ่านค่าได้ สูงสุดถึง 30 TΩ
- กระแสทดสอบสูงสุดปรับตั้งได้ถึง 10 mA
- หน้าจอ LCD แสดงกราฟและค่าความต้านทานที่ทดสอบได้ทันที
- คำนวณค่า DAR / PI / DD / ΔR/ΔR (ppm/V) ratios อัตโนมัติ
- สามารถตั้ง Timer หยุดการทดสอบอัตโนมัติ
- สามารถปรับโหมดทดสอบ เป็น ramp, step voltage หรือ burn-in ได้
- ปรับตั้ง compensate ค่าความต้านทานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้
- สามารถใช้งานวัดได้แม้ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- มี memory ในตัว สามารถบันทึกค่าวัดและเชื่อมต่อกับโปรแกรม PC ได้
- มาตรฐานความปลอดภัย ระดับ 1,000 V CAT IV
- การป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP54
- ขนาด LxWxH: 340 x 300 x 200 mm น้ำหนักเพียง 6.2 kg